



LEGENDA

- Quadro de distribuição de luz e força (380/220V)
- Eletroduto no teto - quando não cotado 20mm
- Eletroduto no piso - quando não cotado 20mm
- Luminária dupla de sobrepor - 2x32 W
- Luminária simples de sobrepor - 1x40 W
- Luminária dupla de sobrepor - 2x40 W
- Lâmpada fluorescente PL 15 W
- Tomada de uso geral - 2P (0.30 do piso)
- Tomada 2P + T (0.30m do piso)
- Tomada para ar condicionado
- Tomada para chuveiro elétrico
- Tomada de 3 pinos para copa (1.20 do piso)
- Tomada e interruptor conjugado (1.20m do piso)
- No Break 6 kVA

- Interruptor de 1 seção (1.20m do piso)
- Interruptor de 2 seções (1.20m do piso)
- Interruptor de 3 seções (1.20m do piso)
- Interruptor three-way (1.20m do piso)
- Quadro de distribuição de força (110V) - QDF
- Duas Dupla para Computadores - 3 pinos. (0.30m do piso - 110V)
- Caixa 4x2 com tampa cega (interligada ao QDF - 110V)
- Quadro de telefone 40x30 - padrão Telemar
- Tomada para telefone em caixa 4x4
- Tomada Dupla para RJ45 - fêmea
- Caixa de passagem para pontos de lógica ou estabilizada
- Caixa de passagem 4x4 com tampa cega.
- Haste de aterramento - cobreada (min. 2.40m)