

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS
PROAD 4955/2025

GRUPO 1							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant a REGISTRAR	PEDIDO MÍNIMO	CATMA T	PREÇO MÉDIO unitário	PREÇO MÉDIO total
1	<p>Mesa circular, com base em estrutura metálica, tampo circular confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas faces com laminado melamínico texturizado, baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor argila, bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesmo cor do tampo; medindo aproximadamente (1000/1100)x (720/750)mm (DXH); base metálica: base em coluna central em tubo de aço com diâmetro mínimo de 100mm e espessura mínima de 1,9mm SAE 1010/20, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi; travessa superior em aço; patas inferiores em tubos elípticos de aço conformado, em número de quatro ou cinco, com comprimento mínimo de 330mm, dispostas equidistantes; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso, reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impactos e abrasão ou de qualidade superior; montagem da base através de processo de solda; fixação ao tampo através de parafusos; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.</p>	UNID	10	4	399947	R\$ 1.022,00	R\$ 10.220,00
2	<p>Mesa circular, com base em estrutura metálica, tampo circular confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas faces com laminado melamínico texturizado, baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor argila, bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesmo cor do tampo; medindo aproximadamente (1200/1300)x (720/750)mm (DXH); base metálica: base em coluna central em tubo de aço com diâmetro mínimo de 100mm e espessura mínima de 1,9mm SAE 1010/20, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi; travessa superior em aço; patas inferiores em tubos elípticos de aço conformado, em número de quatro ou cinco, com comprimento mínimo de 330mm, dispostas equidistantes; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso, reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impactos e abrasão ou de qualidade superior; montagem da base através de processo de solda; fixação ao tampo através de parafusos; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.</p>	UNID	10	4	150278	R\$ 1.213,93	R\$ 12.139,30

3	<p>Mesa de trabalho em formato de "L", com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesmo cor do tampo medindo aproximadamente (1400)x(1400)x(600/700)(600/700)x(720/750)mm (L1xL2xP1xP2xH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; coluna central em tubo de aço com diâmetro aproximado de 900/1000mm espessura mínima de 1,5mm; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos</p>	UNID	40	10	399947	R\$ 1.822,48	R\$ 72.899,20
4	<p>Mesa de trabalho em formato de "L", com Península em uma das extremidades, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesmo cor do tampo medindo aproximadamente (1600)x(1800)x(600/700)(800/900)x(720/750)mm (L1xL2xP1xP2xH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; coluna central em tubo de aço com diâmetro aproximado de 900/1000mm espessura mínima de 1,5mm; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos</p>	UNID	40	5	329679	R\$ 2.427,70	R\$ 97.108,00

5	<p>Mesa de reunião reta, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (1700/1800)x(950/1050)x(720/750)mm (LxPxH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.</p>	UNID	40	4	9660	R\$ 2.096,30	R\$ 83.852,00
6	<p>Mesa de reunião reta, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (2000/2100)x(950/1050)x(720/750)mm (LxPxH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens; deve atender a Norma ABNT NBR 13966:2008; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.</p>	UNID	20	4	9660	R\$ 2.845,66	R\$ 56.913,20
7	<p>Armário alto semi aberto, revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (900/950)x(450/550)x(1600/1650)mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com duas prateleiras externas reguláveis em altura e uma prateleira interna regulável em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura; deve atender a Norma ABNT NBR 13961:2010; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.</p>	UNID	20	4	15290	R\$ 1.582,33	R\$ 31.646,60

8	Armário alto fechado , revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (900/950)x(450/550)x(1600/1650)mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com três prateleiras internas reguláveis em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura; deve atender a Norma ABNT NBR 13961:2010; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.	UNID	20	4	15290	R\$ 1.905,26	R\$ 38.105,20
9	Armário baixo , revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (750/850)x(450/550)x(700/750)mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com uma prateleira interna regulável em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura; deve atender a Norma ABNT NBR 13961:2010; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.	UNID	40	4	611264	R\$ 779,60	R\$ 31.184,00
10	Gaveteiro com 03 gavetas, revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (390/460)x(450/550)x(600/690)mm (LxPxH); corpo e gavetas composto por duas gavetas simples e um gavetão; tampo, estrutura e frentes de gavetas em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; correção da gaveta menor, fabricado em aço laminado; correção da gaveta para pastas suspensas fabricado em aço laminado com deslizamento e sistema de haste telescópica, possibilitando abertura completa da gaveta; sistema de travamento das gavetas através de haste resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave; rodízio de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e suporte de carga mínima de 40kg por rodízio; deve atender a Norma ABNT NBR 13961:2010; manual de instruções em português; com garantia de 05 (cinco) anos.	UNID	20	5	150278	R\$ 903,56	R\$ 18.071,20
VALOR TOTAL DO GRUPO 1							R\$ 452.138,70

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant a REGISTRAR	PEDIDO MÍNIMO	CATMA T	PREÇO MÉDIO unitário	PREÇO MÉDIO total
11	Carrinho auxiliar , de transporte com 2(duas) prateleiras/bandejas em chapa de aço Inox; distancia entre as bandejas de 50 cm; alça de movimento e demais estrutura em tubos de aço inox; estrutura soldada; acabamento escovado; com 4(quatro) rodízios Industriais, giratórios de 3" (pol.) de diâmetro para serviços pesados; comprimento de 70-95cm, largura de 45-50cm e altura de 75-95cm; com garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeito de fabricação; produto com nota fiscal.	UNID	4	2	304613	R\$ 1.182,69	R\$ 4.730,76

Valor total estimado da contratação	R\$ 456.869,46
--	-----------------------

Data do orçamento: 14.07.2025